

TRIPPELKÄRRA

3-AXLAD



CHASSI: DRAGSTÅNG:	Svetsad I-balkkonstruktion U-balkkonstruktion med 57,5 mm ögla fast eller skjutbar
AXLAR: FJÄDRING: DÄCK:	3 st 9 tons stela, trumbroms / skivbroms, alt. sista medspårande Luft / parabel, 1360 + 1360 boggie 385/65 R22,5 alt. 295/80 R22,5
SKÄRMAR: BROMSUTR:	Stänkskärmar av plast samt stänkskydd Enligt gällande krav Duomatic och 14-poligt VBG, ABS
BELYSNING:	Enligt TSV, ljusbalk SLP modell, 2 st backlysen
UNDERKÖRNINGSSKYDD: STÖDBEN:	Aluminium eller stål 1 st utrustat med hjul
TIPPCYLINDER: FLAK:	Undermonterad tippcylinder i erforderlig storlek Självbärande, längd 5000 - 6400 mm, bredd 2550 eller 2600 mm Flakbotten av 4 - 12 mm Hardox 400 alt. Hardox 500 Plankbotten mot tillägg Sidor i dumpermodell med ett revben 4 - 8 mm Hardox 400 Sidor i alulämningar, hängande, fällande eller hängnade/fällande Sidomatic med hänsläm av aluminium alt. stål Spridarlucka hängande bak i stål eller aluminium Spridarläm hydraulisk eller pneumatisk Framstam fast med stege på utsidan
LACKERING:	Blästring och lackering av ståldelar 1 Std. kulör
ÖVRIGT:	Axellyft 1:a och 3:e axeln Blixtljus som tillägg Manometers som tillägg Samlade smörjpunkter som tillägg / alt. centralsmörjning Besiktigad Garanti 1 år

SLP

Släp och LastbilsPåbyggnader i Övertorneå AB
Box 43 (Älrvägen1)
SE-957 21 Övertorneå
Tel. +46 927 - 796 90
Fax. +46 927 - 796 99
E-mail: info@slpovertornea.com
www.slpovertornea.com



Släp och LastbilsPåbyggnader
i Övertorneå AB

SLP

Försäljningskontor
Kardanvägen 9
SE-461 38 TROLLHÄTTAN
Tel. +46 520 - 395 35
Fax. +46 520 - 395 05
E-mail: bengt@slpovertornea.com
www.slpovertornea.com